

شیکر ارزش ماسه ای S.E



SH .A . M

مل

از این دستگاه می توان جهت مشخص نمودن خلوص ماسه و میزان خاک موجود در آن استفاده نمود. موتور موجود در دستگاه توانایی ایجاد حرکت رفت و برگشتی تا سیکل استاندارد 175 ± 2 سیکل در دقیقه را دارا می باشد. زمان سنج الکترونیک دستگاه قابلیت تنظیم زمان را فراهم می نماید.

دارای قابلیت نگهداری کامل مزور پلاستیکی به طول **43 Cm** و قطر **38/1 mm** بطوری که بر اثر حرکت رفت و برگشت از محل خود خارج نمی شود و کاملاً اتمی می ماند.

30 H × 63 W × 32D Cm

47.5H × 37 W × 33D Cm

52 Cm

220 V

50 HZ

176W

0.8 A

175 ±2 MIN

203.2 ±1 mm

0.....60 s

1 ابعاد خارجی بدنه

2 ابعاد خارجی بدنه با بازو و دستگیره

3 طول بازوی نگه دارنده موتور

4 ولتاژ

5 فرکانس

6 توان مصرفی

7 جریان

8 تعداد سیکل

9 میزان جابجایی مزور در حرکت های رفت و برگشتی

10 تایمر الکترون